



DIMENSÕES  
SOBRE A MESA (LxCxA)

67 x 82 x 26cm

DIMENSÕES\*  
FORA DA MESA (LxCxA)

67 x 38 x 42cm

TAMANHO  
DE MÍDIA MÍNIMO

21,6 x 28cm

TAMANHO  
DE MÍDIA MÁXIMO

33 x 48cm

\*Considerando a CE6000-40 Plus colocada na borda da mesa

# SÉRIE ASC

## RECORTADORA AUTOMÁTICA DE FOLHAS

- HEAT TRANSFER
- CARTÕES DE VISITA
- RÓTULOS
- CUSTOMIZAÇÃO DE VESTUÁRIO
- RÓTULOS

### CARACTERÍSTICAS

.....

 Corte Contorno e Corte Perfurado

 SOFTWARE ASC de Customização

 ADICIONA FOLHAS sem necessidade de reenviar o trabalho

 TECNOLOGIA IMARK de precisão

 CAPACIDADE para até 200 folhas

 MÉDIA DE CORTE de 30/40 segundos por folha

 ALINHAMENTO perfeito de páginas

 PRECISÃO de 0.2mm

 CÂMERA CCD

 UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA





2

As FOLHAS são AUTOMATICAMENTE POSICIONADAS na recortadora Graphtec para serem recortadas



3

Produza PEQUENAS e MÉDIAS TIRAGENS de Etiquetas, Rótulos, Cartões de Visita, Heat Transfer para vestuário e muito mais.



BANDEJA DE COLETA

1

IMPRIMA FOLHAS com sua impressora de pequenos formatos ou copiadoras

Especificações .....

<b>SISTEMA COMPLETO</b>	Unidade de Alimentação Automática com Recortadora
<b>INTERFACE</b>	USB 2.0
<b>ALIMENTAÇÃO</b>	100-240 V AC (necessita de 3 pontos de energia)
<b>CAPACIDADE DA BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO</b>	Até 200 folhas ou até 35mm de altura (varia conforme a mídia, espessura e condição)
<b>SOFTWARE</b>	<p>Sistema operacional: Win 10/8.1/8/7</p> <p>Software necessário: Adobe Illustrator ou CorelDraw</p> <p>Software incluso: iMark</p>

Unidade recortadora CE6000-40 PLUS .....

<b>VELOCIDADE DE CORTE</b>	Máximo 60cm/s (600mm/s) em todas as direções
<b>ACELERAÇÃO</b>	Máximo de 21,2 m/s <sup>2</sup> (2.2 G) em direções 45°
<b>FORÇA DE CORTE</b>	Máximo de 450gf com CE6000-40 Plus
<b>PADRÕES COMPATÍVEIS</b>	Corpo principal (cNus mark, CE mark, FCC) e Adaptador AC (UL, cUL, CE mark, RoHS Directive, FCC, PSE, CCC)